

YESO ADHESIVO "HAFT & LEICHT", EN SACO DE PAPEL, 25 KG

Número de artículo: 140342

El enlucido adhesivo "Haft & Leicht" es un enlucido interior monocapa de alta calidad con aditivos adhesivos especiales. Es ideal para la aplicación manual en todos los sustratos de enlucido interior estándar. También garantiza una adherencia fiable sobre superficies de hormigón rugosas o lisas; para los sustratos lisos se requiere un tratamiento previo con contacto de hormigón. Gracias a sus versátiles propiedades de procesamiento, el enlucido se puede alisar, fieltar o aplicar en una estructura libre. Con un tiempo de trabajo de aprox. 100 minutos (dependiendo de las condiciones ambientales), ofrece tiempo suficiente para un trabajo limpio y controlado. El grosor de enlucido recomendado es de 8 mm, por lo que un saco de 25 kg es suficiente para aprox. 5 m² de superficie. El enlucido adhesivo es adecuado para su uso en salones, cocinas y baños domésticos e impresiona por su fácil manejo y la calidad uniforme de su superficie. En bolsa de papel de 25 kg, PU= 1 palet, 40 bolsas.



Longitud (mm)	0 mm
Anchura (mm)	0 mm
Altura (mm)	0 mm
Peso (kg)	25 kg

Atributo	Valor
Color	weiß
Ejecución	Powder
Secado rápido	No
tiempo de procesamiento	90 min - 100 min
Apto para uso exterior	Sí
Temperatura de procesamiento	5 °C - 30 °C
Resistencia a la compresión según EN 998-1	3 N/mm ²
Resistencia a la flexión según EN 998-1	0.2 N/mm ²
Densidad	875 kg/m ³
temporada seca	24 h - 48 h
Adecuado para pegar ladrillos interiores	No
Ligero	No
Tintable	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Adecuado para capa base	Sí
Adecuado para la capa superior	Sí
Apto para renovación	Sí
Aislamiento térmico	No
A alicatar según	- h
Para espesor de yeso	5 mm - 35 mm
Fuerza adhesiva según EN 998-1	0.2 N/mm ²
Material necesario por capa de 1 mm de grosor	0.8 kg/m ²

GTIN: 4003230005285

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de