

HECHTPLEISTER "HAFT & LEICHT", IN PAPIEREN ZAK, 25 KG

Artikelnummer: 140342

De hechtpleister "Haft & Leicht" is een hoogwaardige, enkel-laags binnenpleister met speciale hechtingstoevoegingen. Het is ideaal voor handmatig aanbrengen op alle standaard binnenpleisterondergronden. Het zorgt ook voor een betrouwbare hechting op ruwe of gladde betonnen oppervlakken - voorbehandeling met betoncontact is vereist voor gladde ondergronden. Dankzij de veelzijdige verwerkingseigenschappen kan de pleister worden gladgestreken, vervilt of aangebracht in een vrije structuur. Met een verwerkingstijd van ongeveer 100 minuten (afhankelijk van de omgevingsomstandigheden) biedt het voldoende tijd voor schoon en gecontroleerd werk. De aanbevolen pleisterdikte is 8 mm, waarbij een zak van 25 kg voldoende is voor ca. 5 m² oppervlak. De hechtpleister is geschikt voor gebruik in woonkamers, keukens en badkamers en overtuigt door zijn gemakkelijke verwerking en uniforme oppervlaktekwaliteit. In papieren zak 25 kg, PU= 1 pallet, 40 zakken.



Lengte (mm)	0 mm
Breedte (mm)	0 mm
Hoogte (mm)	0 mm
Gewicht (kg)	25 kg

Kenmerk	Waarde
Kleur	weiß
Uitvoering	Powder
Sneldrogend	Nee
verwerkingstijd	90 min - 100 min
Geschikt voor buitengebruik	Ja
verwerkingstemperatuur	5 °C - 30 °C
Druksterkte volgens EN 998-1	3 N/mm ²
Buigbreuksterkte volgens EN 998-1	0.2 N/mm ²
dichtheid	875 kg/m ³
droog seizoen	24 h - 48 h
Geschikt voor het verlijmen van binnenmuren	Nee
Lichtgewicht	Nee
Inkleurbaar	Nee

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Geschikt voor basislaag	Ja
Geschikt voor de toplaag	Ja
Geschikt voor renovatie	Ja
Thermisch isolerend	Nee
Te betegelen volgens	- h
Voor gipsdikte	5 mm - 35 mm
Hechtsterkte volgens EN 998-1	0.2 N/mm ²
Benodigd materiaal per 1 mm laagdikte	0.8 kg/m ²

GTIN: 4003230005285

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de