



Hoofd

Bereik compatibiliteit	PacDrive 3
Device short name	SH3.....P
Product or component type	Servomotor

Complementair

Maximale mechanische snelheid	6000 rpm
[Us] nominale voedingsspanning	115...480 V
Aantal fasen in netwerk	Driefasig
Kortsluitstroom	3,5 A
Continu koppel in stilstand	2,94 N.m bij 115...480 V driefasig
Continu vermogen	1190 W
Piekkoppel in stilstand	9,6 N.m bij 115...480 V driefasig
Nominaal outputvermogen	410 W bij 115 V enkelfasig 790 W bij 230 V enkelfasig 1410 W bij 400 V driefasig 1630 W bij 480 V driefasig
Nominaal koppel	2,91 N.M bij 115 V enkelfasig 2,64 N.M bij 230 V enkelfasig 2,27 N.M bij 400 V driefasig 2,27 N.m bij 480 V driefasig
Nominale snelheid	1250 tpm bij 115 V enkelfasig 2500 tpm bij 230 V enkelfasig 5000 tpm bij 400 V driefasig 6000 tpm bij 480 V driefasig
Maximale stroom Irms	12 A
Aseinde	Gladde schacht
Asdiameter	19 mm
Aslengte	40 mm
IP beschermingsgraad	Naafbus zonder asafdichtingsring: IP54 conform aan EN/IEC 60034-5 Motor: IP65 conform aan EN/IEC 60034-5 Naafbus: IP65 conform aan EN/IEC 60034-5
Type encoder	Absolute meerdraai SinCos Hiperface
Resolutie snelheidsfeedback	128 perioden
Houdrem	Zonder
Mounting support	Internationale standaard flens
Motorflensmaat	100 mm
Elektrische aansluiting	Haakse draaibare connector
Koppel constant	0,84 N.m/A bij 120 °C
Tegen-emk constant	60 V/krpm bij 20 °C
Aantal motorpolen	4

Inertie rotor	1,4 kg.cm ²
Statorweerstand	3,8 Ohm
Statorinductie	27,15 mH
Maximale radiale kracht Fr	900 N bij 1000 rpm 720 N bij 2000 rpm 630 N bij 3000 rpm 570 N bij 4000 rpm 530 N bij 5000 rpm
Maximale axiale kracht Fa	160 N
Type koeling	Natuurlijke convectie
Lengte	168,5 mm
Diameter centrerende kraag	95 mm
Centreerkraagdiepte	3,5 mm
Aantal montagegaten	4
Diameter montagegaten	9,0 mm
Cirkeldiameter montagegaten	115 mm
Net weight	4,3 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,5 cm
Package 1 Width	22,0 cm
Package 1 Length	40,0 cm
Package 1 Weight	5,257 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	77,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	40,042 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------