

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Set de conector enchufable compuesto por: manguitos B16 y carcasa empotrada, conector de 16 polos e inserto de hembras, prensaestopas M25

Datos comerciales

Código de artículo	1409736
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7AFX
Clave de producto	AF7AFX
GTIN	4046356752688
Peso por unidad (incluido el embalaje)	568,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	534,8 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

HC-KIT-B16-R03 - Juego de conectores enchufables



1409736

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1409736>

El set consta de

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Prensaestopas

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411165>



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 11 mm ... 17 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

HC-B 16-I-UT-M - Inserto de contactos

1648238

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648238>



Inserto de contactos, número de polos: 16+PE, tamaño: B16, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión por tornillo, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², aplicación: Potencia

HC-KIT-B16-R03 - Juego de conectores enchufables




1409736

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1409736>

HC-STA-B16-HLFD-1STM25-EL-AL - Carcasa

1412717

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412717>



Carcasa aérea B16, para brida transversal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, lateral, 1x M25, altura: 60 mm, prensaestopas: sin, Estándar

HC-STA-B16-BWD-ELC-AL - Carcasa

1411327

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411327>



Caja empotrada HEAVYCON B16, con brida transversal, con junta plana, aluminio resistente al agua de mar, junta perfilada conductiva

HC-KIT-B16-R03 - Juego de conectores enchufables




1409736

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1409736>

HC-B 16-I-UT-F - Inserto de contactos

1648241

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648241>



Inserto de contactos, número de polos: 16+PE, tamaño: B16, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión por tornillo, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², aplicación: Potencia

HC-KIT-B16-R03 - Juego de conectores enchufables



1409736
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1409736>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de conectores enchufables
Tipo de carcasa	Carcasa completa
Aplicación	Potencia
Construcción	B16
Número de polos	16
Cara de enchufe	16+PE
Número de salidas de cable	1
Existe junta de obturación	sí
Tapa de protección	no
Tipo de material del contacto	mecanizado
Salida de cables	lateral

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	500 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Corriente asignada	20 A
Tensión nominal U_N	500 V
Corriente nominal I_N	16 A

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Tecnología de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conexión	0,5 mm² ... 2,5 mm² (válido para conductores flexibles con puntera) 0,5 mm² ... 2,5 mm² (válido para conductores flexibles con puntera)
Sección de conexión AWG	20 ... 14
Par de apriete	0,5 Nm ... 0,8 Nm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	43 mm
Altura	92 mm

HC-KIT-B16-R03 - Juego de conectores enchufables



1409736

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1409736>

Longitud	114 mm
----------	--------

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	35 mm
Longitud del corte de montaje	86 mm

Datos del material

Material Carcasa	Fundición de aluminio a presión
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	NBR, conductiva
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Ag
Material soporte de contactos	PC
Material brida de bloqueo	PA

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	11 mm ... 17 mm
	14 mm ... 17 mm (con UL 514 B)
Diámetro exterior del cable	11 mm ... 16 mm

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Brida
-----------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil


Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
Resistencia a los golpes	IK09
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado
-----------------	---------------------

Dibujos



Esquema de dimensiones

HC-KIT-B16-R03 - Juego de conectores enchufables



1409736

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1409736>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440113
ECLASS-15.0	27440113

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	2c6dd46c-c137-4913-9099-563253a3d189