


PLC-TR-1T-MUL-300M - Zeitrelais



2910140

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2910140>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Multifunktionales Zeitrelais in besonders schmaler Bauweise mit 4 Funktionen und einem einstellbaren Zeitbereich (0,1 s bis 300 min), 1 Wechsler, Schraubanschluss

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2910140
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DC
Produktschlüssel	DK622H
GTIN	4055626430492
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	44,01 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	50,9 g
Zolltarifnummer	85364900
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Zeitrelais
Betriebsart	100 % ED
Lebensdauer mechanisch	ca. 2×10^7 Schaltspiele

Isolationseigenschaften

Isolierung	Basisisolierung
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Lebensdauer elektrisch	ca. 2×10^5 Schaltspiele bei ohmscher Last, 1000 VA
Nennleistungsaufnahme	0,45 W (bei 24 V DC)
Bemessungsisolationsspannung	300 V AC
Bemessungsstoßspannung	6 kV

Eingangsdaten

Nennleistungsaufnahme	0,45 W (bei 24 V DC)
Eingangsspannungsbereich	24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC)
Wiederbereitschaftszeit	50 ms
Einstellbereich Zeit	0,1 s ... 300 min (4 Zeitendbereiche)
Einstellgenauigkeit	$\leq 2,5$ % (vom Skalenendwert)
Wiederholgenauigkeit	$\leq 0,5$ % (vom Skalenendwert)

Steuern

Benennung Anschluss	Potenzialbehäftet, Klemmen A1-B1
Steuerimpulslänge	≥ 50 ms

Ausgangsdaten

Schalten

Kontaktausführung	1 potenzialfreier Wechsler
Schaltspannung maximal	250 V AC
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	1500 VA (6 A/250 V AC)
Ausgangssicherung	6,3 A (flink)

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	30 ... 12
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm ... 0,8 Nm ()

PLC-TR-1T-MUL-300M - Zeitrelais



2910140

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2910140>

5 lb_F-in. ... 7 lb_F-in.

Signalisierung

Statusanzeige	LED grün (POWER)
	LED gelb (Relais aktiv)

Maße

Breite	6,2 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	86 mm

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstofftyp Gehäuse	Polyamid PA, selbstverlöschend

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 65 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 80 °C
Höhenlage	≤ 2000 m
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	15 % ... 85 %

Zulassungen

CE

Kennzeichnung	CE-konform
---------------	------------

UL, USA / Kanada

Kennzeichnung	UL/C-UL Listed UL 508
---------------	-----------------------

EMV-Daten

Elektromagnetische Verträglichkeit	Konformität zur EMV-Richtlinie
Niederspannungs-Richtlinie	Konformität zur NS-Richtlinie
Störfestigkeit	EN 61000-6-2

Störabstrahlung

Normen/Bestimmungen	EN 61000-6-3
---------------------	--------------

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61812-1
	IEC 60947-5-1

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
------------	---------------------

PLC-TR-1T-MUL-300M - Zeitrelais



2910140

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2910140>

Montagehinweis	auf Normschiene NS 35 nach EN 60715
Einbaulage	beliebig

PLC-TR-1T-MUL-300M - Zeitrelais



2910140

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2910140>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2910140>



DNV GL

Zulassungs-ID: TAA00002RX



UL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 172140



cUL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 172140

DNV

Zulassungs-ID: TAE0000196

PLC-TR-1T-MUL-300M - Zeitrelais



2910140

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2910140>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371605
ECLASS-15.0	27371605

ETIM

ETIM 10.0	EC001439
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	6fca80c6-042b-4cac-8981-44af288b4c85