


AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung



Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1165.80.40.320
EAN:	7611614142364
Material	Messing vernickelt
Kontakthülse	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	-
Eigenschaften	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewinde aussen	M40x1.5
Gewinde innen	M40x1.5
Minimaler Klemmbereich	28.5 mm
Maximaler Klemmbereich	32.0 mm
Schlüsselweite	46 mm
Masswert (H)	51 mm
Gewindelänge (L)	13 mm
Versand	5
Preisgruppe	520

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.