



MS NH 00

- Sicherungslasttrennschalter NH00, 3-polig
- geeignet für die Montage auf Sammelschiene
- Sicherungslasttrennschalter, $I_n = 160\text{ A}$ NH00, 3-polig
- für den Austausch und die Ergänzung in Sicherungsgehäusen

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsspannung: $U_n = 690\text{ V}$

Bemessungsstrom (des Gerätes): $I_n = 160\text{ A}$

Bemessungsstrom eines Stromkreises: $I_{nC} = 128\text{ A}$

zum Nachweis der Erwärmung nach DIN EN IEC 61439-1, Abs. 10.10.4

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt Gerät (Abgang):

Maximale Anzahl Leiter je Klemm- stelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiter- form	Leitermaterial
1	1,5 mm ²	70 mm ²	feindrähtig	rund	Cu
1	1,5 mm ²	10 mm ²	eindrähtig	rund	Cu
1	16 mm ²	70 mm ²	mehrdrah- tig	rund	Cu
2	10 mm ²	25 mm ²	feindrähtig	rund	Cu

Anschluss flach Gerät:

Breite	Tiefe / Dicke	Leitermaterial
13 mm	13 mm	Cu

Anschlussrichtung Abgang: Oben

Anschlussrichtung veränderbar: Ja

Anschlussart:

Anschlussart	Anschlussgröße
Rahmenklemme	

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Nettogewicht: 0,979 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN IEC 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:

6600229

EAN:

4012591692294

Verpackungseinheit:

1

Zolltarifnummer:

85371098

ETIM Klasse:

DYNAMIC: EC001040 - Fuse switch disconnecter

ETIM-4.0: EC001040 - Fuse switch disconnecter

ETIM-5.0: EC001040 - Fuse switch disconnecter

ETIM-6.0: EC001040 - Fuse switch disconnecter

ETIM-7.0: EC001040 - Fuse switch disconnecter

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

NH-Sicherungslasttrennschalter Gr. 00, MS NH 00, kontaktierbar auf Sammelschiene

VERLUSTLEISTUNGSWERTE

Verlustleistung des Gerätes pro Pol:

$P_v = 5,9 \text{ W}$