

Amplia gama de dispositivos de control, tomas de corriente (que cumplen con las normas nacionales e internacionales), tomas de señal, dispositivos para el control de la climatización y gestión del confort, señalización de alarmas técnicas y gestión de la iluminación de emergencia. Los dispositivos modulares ChoruSmart están disponibles en cinco colores: blanco brillante, blanco satinado, beige natural, negro satinado y titanio pintado, y en diferentes tamaños: 1/2, 1, 2 y 3 módulos. Gracias a los soportes de marco para cajas rectangulares, cuadradas y redondas, podrá crear numerosas combinaciones con la gama de placas ChoruSmart.

|                                          |                       |                                                                       |                                 |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Categoría                                | Base                  | Descripción                                                           | 2P+T - 15A                      |
| Color                                    | Blanco brillante      | Tensión                                                               | 250 V ac                        |
| Norma                                    | Inglés                | Características                                                       | Con los regímenes de seguridad  |
| Para clavijas                            | Ø 7 mm                | Regleta de cableado                                                   | De tornillo                     |
| Norma de referencia                      | IEC 60884-1           | Resistencia a la tensión de prueba                                    | 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto |
| Resistencia de aislamiento               | > 5 MOhm              | Interruptor de funcionamiento prolongado (n.º de cambios de posición) | 10.000 ciclos                   |
| Termopresión con bola                    | 125 °C                | Prueba del hilo incandescente                                         | 850 °C                          |
| Retención del borne en tracción al cable | > 50 N                | Capacidad de apriete cable flexible (mm²)                             | min. 0,75 - max. 2x4            |
| Capacidad de apriete cable rígido (mm²)  | min. 0,5 - max. 2x2,5 | N. módulos                                                            | 2                               |
| Código Electrocod                        | 0131                  | Material                                                              | Tecnopolímero                   |

### DIMENSIONAL

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



### MARCAS/APROBACIONES

