


# Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), Aufputz, mit vorkonfektionierter Leitung



## Glasfaser-Teilnehmeranschluss, spleißfertig mit vorkonfektionierter Leitung, 4x Fasern, 70 m

· Lieferumfang: Gf-Teilnehmeranschluss, LC/APC Kupplung, Stecker und Glasfaserleitung

|                                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>                              | <b>4252026</b>                                        |
| EAN:                                             | 4013456579675                                         |
| Kabellänge                                       | 70 m                                                  |
| Faseranzahl                                      | 4                                                     |
| Leitungsführung                                  | Rückseite                                             |
| Länge                                            | 85 mm                                                 |
| Breite                                           | 85 mm                                                 |
| Höhe                                             | 16 mm                                                 |
| Netzebene                                        | 4                                                     |
| Installationsart                                 | Aufputz (auf Einbaudose) / Multimedia Verteiler       |
| Schutzart                                        | IP20                                                  |
| Stoßfestigkeit                                   | IK07                                                  |
| Spleißkassetten Anzahl                           | 1                                                     |
| Halogenfrei                                      | Ja                                                    |
| Schlaufenlänge (Spleißkassette)                  | 180                                                   |
| Biegeradius (Spleißkassette)                     | 25 mm                                                 |
| Spleißschutz-Halter                              | Nein                                                  |
| Kabel Eingang Anzahl                             | 3                                                     |
| Kabel Eingang Ø                                  | 2,3 - 5,3 mm                                          |
| Temperaturbereich Lagerung                       | -10 °C / +60 °C                                       |
| Temperaturbereich Installation                   | -10 °C / +60 °C                                       |
| Temperaturbereich in Benutzung                   | -20 °C / +60 °C                                       |
| Farbe                                            | Signalweiß (RAL 9003)                                 |
| Kupplung   LC/APC Duplex                         | Mit Flansch, SC Simplex Footprint                     |
| Kupplung   Anzahl                                | 2                                                     |
| Kupplung   Hülse Material                        | Keramik, geschlitzt                                   |
| Kupplung   Gehäuse Material                      | Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig                  |
| Kupplung   Laser und Staubschutz                 | Integrierte Schutzklappe, Blindstopfen                |
| Kupplung   Einfügedämpfung                       | ≤ 0,20 dB                                             |
| Kupplung   Steckzyklen                           | 1000                                                  |
| Glasfaserleitung   Faser Klasse                  | Single Mode OS2 (G.657.A2)                            |
| Glasfaserleitung   LC/APC Simplex Steckverbinder | 2x (Grade A)                                          |
| Glasfaserleitung   Faser Type                    | Single Mode Optical Fibre                             |
| Glasfaserleitung   Faser Farbcodierung           | 1=rot, 2=grün, 3=blau, 4=gelb                         |
| Glasfaserleitung   Verseilungselement            | Aramid Garn                                           |
| Glasfaserleitung   Material                      | LSZH, IEC 60332-1                                     |
| Glasfaserleitung   BauPVo                        | B2ca gemäß EN 50575:2014 + A1:2016                    |
| Glasfaserleitung   Kabel Ø                       | 2,4 mm +/- 0,25 mm                                    |
| Glasfaserleitung   Kabel Beschriftung            | KAISER GROUP FTTH Drop Cable 4E9/125 G657A2 CPR, B2ca |
| Glasfaserleitung   Minimaler Biegeradius         | 24 mm                                                 |

|                                                   |                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Glasfaserleitung   Zugkraft                       | 400 N (max. Faser Belastung 0,50 %), 200 N (max. Faser Belastung 0,25 %) |
| Glasfaserleitung   Druckfestigkeit                | 200 N / 10 cm                                                            |
| Glasfaserleitung   Temperaturbereich Lagerung     | -20 °C / +70 °C                                                          |
| Glasfaserleitung   Temperaturbereich Installation | -5 °C / +50 °C                                                           |
| Glasfaserleitung   Temperaturbereich in Betrieb   | -20 °C / +70 °C                                                          |
| Preisgruppe                                       | 730                                                                      |

Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Durch die vorkonfektionierte Leitung in 7 verschiedenen Kabellängen bildet diese Variante eine optimale Lösung für die strukturierte Verkabelung in der Netzebene 4.

- Kompakter Glasfaser-Teilnehmeranschluss
- Abmessung: 85x85x16 mm (LxBxH)
- Farbe ähnlich RAL9003 Signalweiß
- Spleißfertig mit vorkonfektionierter Leitung in 7x Längen (10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 50m und 70m) – weitere Längen auf Anfrage erhältlich
- Erhältlich mit 2 oder 4 Fasern
- Hochwertige Glasfaserleitung G.657.A2 und BauPVo B2ca
- Leitung einzieh- und einblasfähig
- Handlicher Abrollkarton mit optimierter Installationshilfe

