Envolvente

# TG ABS 1208-9-o



## TG ABS 1208-9-o

**Envolvente**

PERSONALIZABLE

Número de producto: 10090401
Dimensiones: 122 x 82 x 85 mm

Envolvente, con grado de protección IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores, con cierre rápido

**Base: ABS, gris, Tapa: ABS, gris, Paredes laterales lisas**

**Incluye:**
**retenedores antipérdida de la tapa, 4 tornillos de fijación para accesorios.**

IP66 IP67 | IK07 | 690V AC | 1000V DC

A producto industrial: 20090401


Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 690 V |
| Tensión aislante de medición CC: | 1000 V |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP66/IP67 |
| UL Type Rating: | sin datos |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte inferior: | gris |
| Color parte superior: | gris |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 122 mm |
| Longitud: | 82 mm |
| Altura: | 85 mm |
| Peso: | 0.21 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | no |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | HB |
| Resistencia con hilo incandescente: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fuerza de golpe: | IK07 |
| Alineable: | sí |
| Clase de parte superior: | Tapa |
| Fijación: | puntos de fijación interior |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona interior |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902991679 |
| Clase ETIM: | EC000261 |
| Número de tarifa aduanera: | 85389099 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | ABS |
| Material parte superior: | ABS |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Acero inoxidable 1.4303 (V2A) |

## Accesorios

89601101 - MABF 65-2 - Juego de fijación de mástil/tubo

18200201 - TG ABL - Juego de lengüetas de sujeción ext.

18200401 - TG PST1 - Juego de precintado

18600401 - TG MPI-1208 - Placa de montaje

18700401 - TG MPS-1208 - Placa de montaje

19599501 - LFR - Broca escalonada

19710701 - TS 15-104 - Carríl DIN

19810701 - NS 35-104 - Carríl DIN

26241201 - DAE M12 - Elemento de compensación de presión