Armario modular de acero descarbonizado PanelSet SFN, 1800x800x600mm, 2 puertas, **IP55**





Principal

Gama	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SFN
Application	Multiuso
Tipo de producto o componente	Armario adecuado
Altura nominal del armario	1800 mm
Anchura nominal del armario	800 mm
Profundidad nominal del armario	600 mm
Montaje de armario	De suelo
Composición del dispositivo	2 carriles deslizantes 4 mounting plate quick-fixing brackets 1 estructura, estado 1 right door 1 panel posterior, estado 1 right door 1 techo 1 placa de montaje 2 puerta 1 sistema de cierre con maneta 1 sistema de barra de cierre 4 puntos, estado 1 right door 1 sistema de barra de cierre 2 puntos, estado 1 puerta izquierda

Complementario

Complementario	
Tipo de estructura	Montantes verticales unidos con marcos superiores e inferiores
	Paneles y puertas integrados en la estructura
	Estructura perforada con un paso de 25 mm
	Creado a partir de una sola sección
Apertura de puerta	Izquierda - tipo de cable: 120 °)
	Derecha - tipo de cable: 120 °)
Tipo de puerta	Ciego frontal
Descripción de la placa de montaje	Plano
Tipo de placa pasacables	Sin placa pasacables
Tipo de cierre	Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm puerta frontal
	derecha
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 2 puertas
Accesibilidad para funcionamiento	Parte trasera
	Laterales del armario
	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta por tornillos bisagra
	Placa de montaje por tornillos escuadra de placa de montaje
	Panel posterior por tornillos
	Techo por tornillos
	Escuadra de placa de montaje por tornillos
	Carril deslizante por tornillos
Material	Marco, estado 1 acero galvanizado
	Montantes, estado 1 acero galvanizado
	Puerta, estado 1 chapa de acero
	Paneles, estado 1 chapa de acero
	Bisagra, estado 1 zamak
	Maneta, estado 1 poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio
Acabado de superficie	Polvo de eproxy-poliéster

Color	Armario, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035) Maneta, estado 1 negro - tipo de cable: RAL 9005)
Peso del producto	64 kg
Enterne	
Entorno Normas	IEC 62208
Grado de protección nema	NEMA 3R/12
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529
<u> </u>	
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262
Unidades de embalaje	
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	195 cm
Paquete 1 Ancho	85 cm
Paquete 1 Longitud	70 cm
Paquete 1 Peso	123,7 kg
Sostenibilidad de la oferta	
Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) Poclaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₽ Sí
Comunicación ambiental	☑ Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Carantia contractar	
Periodo de garantía	18 months

