

CLI C 3-12 SDR SG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 8 - 16 mm, 12 x 11 mm, nach Kundenwunsch
Best.-Nr.	1873420000
Art	CLI C 3-12 SDR SG
GTIN (EAN)	4032248457540
VPE	100 Stück

CLI C 3-12 SDR SG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	17 mm
Höhe	12 mm
Breite	11 mm
Nettogewicht	0,01 g

Tiefe (inch)	0,669 inch
Höhe (inch)	0,472 inch
Breite (inch)	0,433 inch

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	80 °C
--------------------------	-------

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Kundenspezifisch
Aufdruck-Farbe	schwarz
Aufgedruckte Zeichen	nach Kundenwunsch
Breite	11 mm
Einsatztemperaturbereich	80 °C
Farbe	nach Kundenwunsch
Orientierung des Aufdrucks	waagerecht

Aufdruck	Sonderdruck
Aufdruckverfahren	Tintenstrahlverfahren
Ausführung	Schlinge
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Halogene	Ja
Werkstoff	PVC, weich, ohne Cadmium

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja
Leiteranschlussquerschnitt, max.	70 mm ²
Leiteraußendurchmesser	8 - 16 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	8 mm

Leiteranschlussquerschnitt	16 - 70 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²
Leiteraußendurchmesser, max.	16 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530
ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02

ETIM 7.0	EC001530
ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Produktänderungsmitteilung	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN
Kataloge	Catalogues in PDF-format

CLI C 3-12 SDR SG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



Abbildung ähnlich