Hoja de datos del producto VW3A98CTM01 Características

insulating plate with metal insert, Altivar Process Modular



Principal

типограг	
Gama de producto	Arrancador suave Altivar ATS480
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de cableado
Accesorio/tipo de componente	Barra
Compatibilidad del producto	Toma de corriente APM, 110800 kW, 380480 V
Accesorio/destino de parte separada	Single drive architecture
Función	Para agregar en cada columna del gabinete

Complementario

Composición del kit	Tornillos 1 sheet with 6 stand-off metal
Peso del producto	0,5 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,000 cm
Paquete 1 Ancho	31,000 cm
Paquete 1 Longitud	31,000 cm
Paquete 1 Peso	1,062 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	28,004 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	™ Sí