

EV-T1G2C-1AC40A-6,5M10AS-I1T1 - Cables de carga AC



1677818

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1677818>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



CHARX connect comfort, Tipo 1, Cable de carga AC, 40 A permanente, 250 V AC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 6,5 m, negro, recto, con capuchón, Logotipo de PHOENIX CONTACT, SAE J1772, Para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos de tipo 1

Descripción del producto

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos y extremo de cable abierto para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE) con entradas de carga para vehículos de tipo 1, para la instalación en estaciones de recarga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

- Programa de productos completo
- Manejo cómodo gracias a su diseño ergonómico, que ha recibido tres galardones
- Posibilidad de añadir un logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en la estación de recarga
- La estanqueidad longitudinal ofrece protección segura contra la penetración de agua
- Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
- Probado según las normas automovilísticas LV124, LV214 y LV215-2
- Comprobado conforme a las exigencias EV Ready 37
- Mediante cara enchufable marcada con láser según DIN EN 17186

Datos comerciales

Código de artículo	1677818
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	XWBDAB
Clave de producto	XWBDAB
GTIN	4067923229471
Peso por unidad (incluido el embalaje)	3.220 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2.059 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

EV-T1G2C-1AC40A-6,5M10AS-I1T1 - Cables de carga AC



1677818

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1677818>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cables de carga CA
Familia de productos	CHARX connect comfort
Ejecución	Cable de carga AC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto
Componentes	con capuchón
Estándar de carga	Tipo 1
Modo de carga	AC nivel 2
Logotipo colocado	Logotipo de PHOENIX CONTACT
Variaciones del cliente	Bajo demanda

Propiedades eléctricas

Potencia y corriente de carga (Carga AC, monofásica)

Tipo de corriente de carga	AC monofásica
Corriente de carga	40 A AC (monofásica)
Potencia de carga	10 kW (monofásica)
Tensión de servicio	típ. 240 V

Esquema de polos (Contactos de potencia)

Nota acerca del tipo de conexión	Conexión engastada, no separable
Número	3 (L1, N, PE)
Tensión nominal	250 V AC
Corriente asignada	40 A

Esquema de polos (Contactos de señal)

Nota acerca del tipo de conexión	Conexión engastada, no separable
Tipo de transmisión de señales	Modulación de duración de impulsos
Número	2 (CP, CS)
Tensión nominal	30 V AC
Corriente asignada	2 A
Codificación	480 Ω (Palanca accionada) 150 Ω (Palanca no accionada)

Dimensiones

Conector de carga para vehículos

Anchura	58 mm
Altura	151,1 mm
Profundidad	236,1 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	negro (9005)
-----------------	--------------

EV-T1G2C-1AC40A-6,5M10AS-I1T1 - Cables de carga AC



1677818

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1677818>

Color (Zona de agarre)	gris (7042)
Color (Elemento de accionamiento)	gris plata (7001)
Color (Cara enchufable)	negro (9005)
Color (Capuchón)	negro (9005)
Color (Cables)	negro (9005)
Material (Conector de carga para vehículos)	Plástico
Material (Cubierta exterior de cable)	TPE-U
Material (Superficie contactos)	Plata
Observación	El aspecto del color y el grado de brillo del cable de carga pueden variar.

Cable/línea

Longitud del cable	6,5 m
Normas/especificaciones sobre cables	UL 62
	FFSO7.E343212
Peso del cable	máx. 385,00 kg/km
Tipo de cable	recto
Estructura de cable	3 x 10 AWG + 1 x 18 AWG
Diámetro exterior del cable	17,00 mm ±0,4 mm
Envoltura exterior, material	TPE
Longitud a desaislar de la envoltura	60 mm ±15 mm
Longitud de pelado	60 mm ±15 mm
Resistencia de la línea	≤ 0,00351 Ω/m (con respecto a un cable de potencia, a una temperatura ambiente de 20 °C)
Radio de flexión	min. 255 mm (15x diámetro)

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 10000
Fuerza de inserción	< 75 N
Fuerza de separación	< 75 N

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección (Entrada de carga para vehículos)	IP44 (enchufado, el índice de protección en estado operativo y enchufado podrá garantizarse únicamente cuando ambos elementos de conexión sean productos originales de Phoenix Contact o productos normalizados equivalentes)
Índice de protección (Capuchón)	IP54
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitud	5000 m (sobre el nivel del mar)

Normas y especificaciones

EV-T1G2C-1AC40A-6,5M10AS-I1T1 - Cables de carga AC



1677818

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1677818>

Normas

Normas/especificaciones	SAE J1772
-------------------------	-----------

EV-T1G2C-1AC40A-6,5M10AS-I1T1 - Cables de carga AC




1677818

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1677818>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Asegúrese de que el conector de carga para vehículos esté enchufado durante toda la pausa de carga en un soporte para conectores de carga adecuado que garantice una protección de como mínimo IP24 según IEC 61851-1. Para lograr un soporte para conectores de carga de este tipo, utilice las dimensiones del conector de carga para vehículos. En la sección de descargas pueden consultarse las dimensiones más detalladamente.

Dibujo de conexión




Asignación de pines para el conector de carga para vehículos

EV-T1G2C-1AC40A-6,5M10AS-I1T1 - Cables de carga AC

1677818


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1677818>

Plano esquemático



Instrucciones de manejo

Plano esquemático




Definición de la terminología

EV-T1G2C-1AC40A-6,5M10AS-I1T1 - Cables de carga AC

1677818

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1677818>

Plano esquemático



Posiciones de montaje

EV-T1G2C-1AC40A-6,5M10AS-I1T1 - Cables de carga AC



1677818
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1677818>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1677818>

 cULus Recognized ID de homologación: E473195-20160303				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	250 V	40 A	-	-

EV-T1G2C-1AC40A-6,5M10AS-I1T1 - Cables de carga AC



1677818

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1677818>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27144705
ECLASS-15.0	27144705

ETIM

ETIM 10.0	EC002897
-----------	----------

EV-T1G2C-1AC40A-6,5M10AS-I1T1 - Cables de carga AC



1677818

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1677818>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	43,63 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es