

SAC-4P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores



1224169

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1224169>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector acodado M12 Push-pull, codificación: A, a Hembra recta M12 Push-pull, codificación: A, longitud de cable: 1,5 m

Sus ventajas

- Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
- Ahorro de tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido Push-Pull

Datos comerciales

Código de artículo	1224169
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF1CCC
Clave de producto	AF1CCC
GTIN	4063151313753
Peso por unidad (incluido el embalaje)	69,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	69 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

SAC-4P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores



1224169

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1224169>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cables para sensores/actuadores
Aplicación	Estándar
Número de polos	4
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Datos del material

Material	PK (Soporte de contactos macho)
	PA (Soporte de contactos conector hembra)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	FKM
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	250 V AC
	250 V DC
Corriente nominal I_N	4 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	------------

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Datos de conexión

Conexión de conductores

Par de apriete	Conectores M12 Push-Pull
----------------	--------------------------

SAC-4P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores



1224169

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1224169>

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector acodado M12 Push-pull
Número de polos	4
Sistema de bloqueo	Push-pull
Tipo de codificación	A

Conexión 2

Construcción	Hembra recta M12 Push-pull
Número de polos	4
Sistema de bloqueo	Push-pull
Tipo de codificación	A

Cable/línea

Longitud del cable	1,5 m
--------------------	-------

PUR sin halógenos negro [PUR]

Esquema de dimensiones	
Peso del cable	30 kg/km
UL AWM Style	20549 / 10493 (80 °C/300 V)
Número de polos	4
Apantallado	no
Tipo de cable	PUR sin halógenos negro [PUR]
Construcción del conductor cable de señales	42x 0,10 mm
Línea de señales AWG	22
Sección de línea	4x 0,34 mm ² (conductor de señales)
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,27 mm ±0,02 mm
Diámetro exterior del cable	4,20 mm ±0,15 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	negro grisáceo RAL 7021
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PP
Conductor individual, color	marrón, blanco, azul, negro
Grosor de pared Aislamiento	≥ 0,21 mm
Grosor de pared Envoltura exterior	aprox. 0,50 mm

SAC-4P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores



1224169

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1224169>

Cableado total	4 conductores longitudinalmente trenzados
Resistencia máx. del conductor	$\leq 58 \Omega/\text{km}$
Resistencia de aislamiento	$\geq 1 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$
Tensión nominal Cable	$\leq 300 \text{ V}$
Tensión de prueba	$\geq 3000 \text{ V}$
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	5 x D
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	10 x D
Menor radio de flexión, montaje fijo	21 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	42 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 42 mm, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s ²
Capacidad de carga dinámica (torsión)	Torsión: $\pm 180^\circ/\text{m}$, Ciclos de torsión: ≥ 5000000 , Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto
Ausencia de halógenos	según DIN VDE 0472 parte 815 según DIN EN 50267-2-1
Resistencia a las llamas	según UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Resistencia al aceite	conforme a DIN EN 60811-2-1
Otras resistencias	buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes resistente a la hidrólisis y a los microbios condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) poco adherente resistente a la abrasión
Características especiales	apto para cadenas portacables sin silicona sin sustancias que disturbán la humectación de pinturas flexible
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) -25 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C (macho / hembra)

Normas y especificaciones

Denominación de norma	M12-Push-Pull
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-010


SAC-4P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores

1224169

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1224169>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector macho M12 Push-Pull, acodado

Esquema de dimensiones



Conector hembra M12-Push-Pull, recto

SAC-4P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores

1224169

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1224169>

Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho M12

SAC-4P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores

1224169

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1224169>

Plano esquemático



Esquema de polos conector hembra M 12

Diagrama eléctrico



SAC-4P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores



1224169

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1224169>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1224169>

 cULus Listed ID de homologación: E221474	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	keine			
	300 V	4 A	- 22	-

SAC-4P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores



1224169

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1224169>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores



1224169

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1224169>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es