



Principal

Gama	Thalassa
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de la envolvente
Tipo de producto o componente	Puerta
Application	Multiuso
For enclosure nominal dimensions	-
Ubicación de montaje	Panel frontal
Compatibilidad con sensores de corriente	Thalassa Thalassa PLM
Composición del dispositivo	1 puerta 1 asa 4 escuadras de fijación

Complementario

Material	Chapa de acero
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Acabado de la superficie	Poliéster pulverizado
Tipo de cierre	Por tornillos
Número de cierres	2
Tipo de puerta	Ciega interna
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 110 °)
Altura	Cuadrícula: 248 mm
Anchura	Cuadrícula: 165 mm
Profundidad	Profundidad disponible entre la puerta del armario : 26 mm Profundidad disponible entre la parte trasera : 62 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	22,0 cm
Paquete 1 Longitud	29,0 cm
Paquete 1 Peso	1,32 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	45 cm
Paquete 2 Longitud	29 cm
Paquete 2 Peso	27 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----