



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo prodotto	Kit montaggio radiatore fuori quadro
Accessory category	Accessori di montaggio e fissaggio
Prodotto per applicazioni specifiche	Processo e utilities
Compatibilità gamma	Altivar variatore di velocità ATV630[RETURN]Altivar variatore di velocità ATV930[RETURN]PanelSeT armadi SF e SM[RETURN]Altivar variatore di velocità ATV340
Compatibility for Altivar Process 630-930, size:	4
Potenza motore in kW	15 KW 220/240 V 18,5 KW 220/240 V 22 KW 220/240 V 30 KW 380/480 V 37 KW 380/480 V 45 kW 380/480 V
Posizione montaggio	Modo 1: retro cassetta su piastra di montaggio Modo 2: interno cassetta
Composizione kit	1 piastra di montaggio con flange e guarnizione integrata, acciaio con trattamento anticorrosivo. Fissaggio da viti e dadi 1 accessori di fissaggio 1 dima di foratura 1 scheda istruzioni 1 profilo per protezione bordo, plastica. 1 supporto ventola 1 coperchio di protezione per ventilatore

Caratteristiche tecniche

Carico permanente ammissibile	28,7 kg
Colore	Grigio (RAL 7035)
Altezza	Esterno: 800 mm Foro: 735 mm
Larghezza	Esterno: 385 mm Foro: 325 mm
Profondità	Distanza parete-cassetta : 151,5 mm
Peso prodotto	8,102 kg
Servizi	Configurazione del quadrofondo pretranciato alle dimensioni richieste Installazione di fabbrica drive flush mounting kit sul contenitore

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
------------------------	------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13 cm
Confezione 1: larghezza	41 cm
Confezione 1: profondità	84 cm
Confezione 1: peso	8,102 kg
Unità di misura confezione 2	PAM

Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	146 cm
Confezione 2: larghezza	100 cm
Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	175 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------