



Principal

Gama	TeSys
Nombre abreviado del equipo	LUL
Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación
Compatibilidad del producto	LUCB LUCM LUCC LUCL LUCD LUCA
Función	Comunicación
Compatibilidad con sensores de corriente	TeSys TeSys U LUB base de Potencia no inversora TeSys TeSys U LU2B base de alimentación con inversión

Complementario

Main function available	Módulo de comunicación
Tipo de montaje	Conexión
Ubicación de montaje	Panel frontal
Interface física	SUB-D macho de 9 vías
Tipo de bus	Profibus DP
Protocolo del puerto de comunicación	Profibus DP
Direccionamiento	1...125
Consumo de corriente	1.5 mA en 24 V DC 20...28 V
Entrada lógica	Positivo en 24 V CC - 7 mA
Tiempo respuesta	10 ms +/- 30 % cambio a estado 0 10 ms +/- 30 % cambio a estado 1
Tipo de entrada	Resistivo
Número de salidas	2 diseñado para funcionamiento de la bobina del arrancador 1
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V corriente continua
Corriente de salida	<= 500 mA
Tipo de protección	Fusible gL 2 A
Capacidad de corriente de conmutada	0,5 mA en 24 V
Señalizaciones en local	3 LED panel frontal

Entorno

Normas	Profibus DP
Temperatura ambiente de operación	-25...55 °C
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,0 cm
Paquete 1 Ancho	5,0 cm
Paquete 1 Longitud	11,3 cm
Paquete 1 Peso	105,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02

Número de unidades en el paquete 2	35
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	4,14 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------