



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	LUL
Product or component type	Communicatiemodule
Compatibiliteit product	LUCB LUCM LUCC LUCL LUCD LUCA
Device application	Communicatie
Bereik compatibiliteit	TeSys TeSys U LUB niet-omkerende stroombasis TeSys TeSys U LU2B omkerende stroombasis

Complementair

Hoofdfunctie beschikbaar	Communicatiemodule
Mounting mode	Plug-in
Montagezone	Voorzijde
Fysieke interface	9-weg mannelijke SUB-D
Type bus	Profibus DP
Protocol communicatiepoort	Profibus DP
Adressering	1...125
Stroomverbruik	1.5 mA bij 24 V DC 20...28 V
Logische ingang	Positief bij 24 V DC - 7 mA
Responstijd	10 ms +/- 30 % wijzigen naar status 0 10 ms +/- 30 % wijzigen naar status 1
Ingangstype	Resistief
Aantal uitgangen	2 gericht op starter-besturing spoelbediening 1
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
Uitgangsstroom	<= 500 mA
Type bescherming	GL zekering 2 A
Vermogen schakelstroom	0,5 mA bij 24 V
Lokale signalering	3 LED voorpaneel

Omgeving

Standards	Profibus DP
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	11,3 cm
Package 1 Weight	105,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	35

Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,14 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------