

# ST-06KS0,06-0,34 - Contact à sertir



1242314

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1242314>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration peut changer en fonction de la plage de raccordement

Contact à sertir, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 0,6 mm, section raccordable: 0,06 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup>, matériau de contact: CuZn, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

## Avantages

- Alternative disponible sans plomb
- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
- Résistance à la traction élevée du raccordement
- Faibles résistances de contact
- Surveillance de la production facilitée

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1242314                                                                           |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)                                                                       |
| Commande minimum                    | 100 Unité(s)                                                                      |
| Clé de vente                        | ABREBB                                                                            |
| Product key                         | ABREBB                                                                            |
| GTIN                                | 4063151460013                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,162 g                                                                           |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 0,132 g                                                                           |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

# ST-06KS0,06-0,34 - Contact à sertir



1242314

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1242314>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Type de produit             | Contact à sertir |
| Type de matériau du contact | tourné           |

### Caractéristiques de raccordement

#### Technologie de raccordement

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Type de contact      | Connecteur femelle    |
| Type de raccordement | Raccordement à sertir |

#### Raccordement du conducteur

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Section de raccordement | 0,06 mm <sup>2</sup> ... 0,34 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------|-----------------------------------------------|

### Indications sur les matériaux

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| Matériau Contact                                                    | CuZn |
| Matériau Surface métallique, zone de contact (couche intermédiaire) | Ni   |
| Matériau Surface métallique, zone de contact (couche supérieure)    | Au   |

### Dimensions

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Diamètre (Diamètre de contact) | 0,6 mm |
|--------------------------------|--------|

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Cycles d'enfichage | 100 |
|--------------------|-----|

# ST-06KS0,06-0,34 - Contact à sertir



1242314

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1242314>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000796 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# ST-06KS0,06-0,34 - Contact à sertir



1242314

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1242314>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)