# Cabeza my o 60 x 60 mm - color negro - llave en blanco para grabado



Principal	
Gama de producto	Harmony Series K
Tipo de producto o componente	Cabezal de funcionamiento del conmutador de leva
Nombre de componente	KAD
Compatibilidad del producto	Cuerpos de montaje frontal 12 y 20 A por orificio de 22 mm Ø
Tipo cabezal de interruptor de levas	Con placa frontal 60 x 60 mm
Tipo de operador	Key 601A
Candado de maneta giratoria	Sin
Presentación de leyenda	Con negromate leyend
Ángulo de conmutación	90 ° 45 °

### Complementario

Durabilidad mecánica	1000000 ciclos
Anchura global cad	60 mm
Altura global cad	60 mm
Profundidad global cad	69 mm
Peso del producto	0,068 kg
Código de compatibilidad	KAD

#### Entorno

LITOTIO		
Tratamiento de protección	TC	
Temperatura ambiente de operación	-2555 °C	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4070 °C	
Resistencia a los choques	30 gn acorde a IEC 68-2-27	
Resistencia a las vibraciones	5 gn (estado 1) 10150 Hz) acorde a IEC 68-2-6	
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 529 IP65 conforming to NF C 20-010	

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	7,0 cm	
Paquete 1 Ancho	7,0 cm	
Paquete 1 Longitud	8,5 cm	
Paquete 1 Peso	93,0 g	

#### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí

Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	<b>₽</b> Sí	
Información Logística		
País de Origen	ES	
Garantía contractual		
Periodo de garantía	18 months	