
AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 AL (377 005)



Illustrations sans engagement



Arrangement:

Type Référence	AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 AL 377 005
Matériau - attache	Al
Epaisseur - matériel (t1)	3 mm
Fixation	[4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Fixation avec	rivets aveugles ou vis
Remarque	selon NF EN 62305-3, annexe 1, il faut utiliser 4 rivets Ø5 mm, 2 rivets Ø6 mm lors du raccordement avec des épaisseurs de matériel ≥ 0,5 mm, et 2 vis à tôle Ø6,3 mm en INOX pour des épaisseurs de ≥ 2 mm.
Raccordement	longitudinal / transversal
Connexion avec	Trou carré 11x11 mm (connecteur KS)
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	limp 100 kA *)
Normes	NF EN 62561-1
Poids	22 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364024908
UC	50 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.