

Patchkabel, LC-APC-LC-APC SX, G.657.A2, LSZH, gelb

Patchkabel, LC/APC-LC/APC SX, G.657.A2, LSZH, gelb, 1,0 m

· Lieferumfang: Patchkabel, LC/APC-LC/APC SX



Artikel-Nr.:	4263002
EAN:	4013456582132
Kabellänge	1,0 m
Netzebene	4
Glasfaserleitung Faser Klasse	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Glasfaserleitung LC/APC Simplex Steckverbinder	2x (Grade B)
Glasfaserleitung Faser Type	EasyBand® Plus-Mini 200µm Reduced Diameter Bending Insensitive Fibre
Glasfaserleitung Faser Farbcodierung	gelb
Glasfaserleitung Verseilungselement	Aramid Garn
Glasfaserleitung Material	LSZH
Glasfaserleitung Kabel Ø	2,00 mm +/- 0,15 mm
Glasfaserleitung Minimaler Biegeradius	50 mm (Installation), 7,5 mm (Permanent)
Glasfaserleitung Temperaturbereich Lagerung	-10 °C / +60 °C
Glasfaserleitung Temperaturbereich Installation	0 °C / +50 °C
Glasfaserleitung Temperaturbereich in Benutzung	-10 °C / +60 °C
Preisgruppe	730

Hochwertiges Glasfaser Patchkabel mit vorkonfektionierten LC/APC Stecker (LC/APC-LC/APC SX, G.657.A2, LSZH). Erhältlich in 5 verschiedenen Leitungslängen zur passgenauen Anwendung.

- 5 verschiedene Leitungslängen
- Single Mode OS2 (G.657.A2)
- Patchkabel Ø 2,00 +/- 0,15 mm
- LC/APC Stecker mit Staubschutz