


DSI E 3 (910 631)


- Indicación del estado de funcionamiento del dispositivo de protección contra sobretensiones conectado
- Contacto conmutado libre de potencial
- Indicación de estado de funcionamiento selectivo



Fotografía no vinculante



Esquema del DSI E 3



Dimensiones del DSI E 3

Módulo receptor para conductores de fibra óptica, para indicación selectiva de estado/fallo de tres descargadores de corriente de rayo coordinados DEHNBloc Maxi S y, eventualmente, DEHNgap Maxi S en sistemas de 5 conductores.

Tipo art. no.	DSI E 3 910 631
Tensión de alimentación AC (U _N)	230 V
Potencia (P)	< 550 mW
Fusible previo	16 A gG o C 16 A
Margen de temperatura de trabajo (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Entrada de señal	3x vías enchufables de fibra óptica (LWL ST DSI)
Indicación de estado operativo	LED verde
Indicación de estado operativo selectiva	3 LEDs rojos (L1, L2, L3)
Montaje sobre	carril DIN 35 mm según EN 60715
Material de la carcasa	termoplástico, rojo, UL 94 V-0
Grado de protección	IP 20
Medidas de montaje	1,5 módulo(s), DIN 43880
Tipo de contacto de señalización a distancia	contacto conmutado libre de potencial
Potencia de conmutación AC	250 V / 0,5 A
Potencia de conmutación DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Sección de conexión (mín.)	0,5 mm ² rígido / flexible
Sección de conexión (máx.)	4 mm ² rígido / flexible
Distancia máx. con LWL DSI 18M	6 m
Norma de ensayo	EN 61010-1:1993 y EN 61010-1/A2:1995
Peso	114 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389091
GTIN	4013364108196
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.