



Principal

Función	Equipo de puesta en escena (RTU / HP)
Peso del producto	340 g
Tipo de producto o componente	Controlador de sala y zona
Nombre del producto	Serie SEC
Nombre abreviado del equipo	SE8600
Altura	120 mm
Calibre AWG	AWG 22...AWG 18
Directivas	2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética 2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/53/UE - Directiva sobre equipos radioeléctricos
Ancho	86 mm
Segmento de mercado	Edificios industriales Alojamiento / hotel Pequeños comercios Edificios Healthcare Non-critical buildings (*) Petróleo y gas Residencial Semiconductor
Color de carcasa	Blanco
Temperatura ambiente de almacenamiento	-30...50 °C
Profundidad	25 mm
Temperatura ambiente de operación	0...50 °C
Precisión de medida	Temperatura, estado 1 +/-0.5 °C, Humedad, estado 1 +/- 5 %, 20...80 % RH - tipo de cable: sin condensación) Humedad, estado 1 +/- 10 %, 10...20 % - tipo de cable: sin condensación) Humedad, estado 1 +/- 10 %, 80...90 % - tipo de cable: sin condensación)
Información mostrada	Temperatura, estado 1 - 40...122 °F
Frecuencia de red	50 Hz 60 Hz
Protocolo del puerto de comunicación	BACnet MS/TP Zigbee Pro Modbus RTU
Tensión de entrada	0...10 V
Intervalo de regulación de temperatura	12...37,5 °C correctamente instalado 4,5...32 °C calefacción
Normas	EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-9 EN/IEC 60730-2-13 CSA E60730-2-9 UL 60730-2-9 UL 60730-2-13 ICES-003 FCC parte 15 subparte B ETSI EN 300328:V2.1.1 ETSI EN 301 489-1:v1.9.2 FCC parte 15 subparte C ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012 RSS 247
Humedad relativa	0...75 %
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V AC 50/60 Hz +/- 15%
Tensión de salida	0...10 V CC para salida analógica 24 V AC/DC para salida del relé 0...10 V AC/DC para salida de voltaje

Tipo de salida	5 x salida de relé 5 x discreta 4 x universal 4 x analógica
Corriente de salida	1 A salida del relé 3 A salida del relé - tipo de cable: erupción)
Sensor type	10 kOhm T2 NTC thermistor temperatura Space RH sensor humedad Single point calibrated bulk polymer RH sensor humedad
Tipo de entrada	Contacto seco 2 Discreta 2 Analógica 5
Rango de ajuste de humedad	30...95 %
Gama	EcoStruxure Building Expert
Economizer	Yes
Humidity control	Yes
PIR cover	Yes
Scheduling	Yes

Complementario

Tratamiento de superficie	Sin tratar
Acabado de la superficie	Mate
Miembros transversales	Control HVAC Disponible con CO2 / RH / T Brightness sensor ((*)) Los cambios se pueden realizar directamente en la pantalla Función de bloqueo de código Fácilmente configurable Actualización de firmware por USB Control del ventilador

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,6 cm
Paquete 1 Ancho	12,0 cm
Paquete 1 Longitud	2,5 cm
Paquete 1 Peso	245,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí