

SE8650U5B11P

Roof Top Unit, Heat Pump & Indoor Air Quality
Controller, BACnet MS/TP, RH sensor &
control, PIR motion sensor, Zigbee Pro, White
Case/Fascia



Presentazione

Applicazione	Staging equipment (RTU/HP)
Peso prodotto	340 g
Tipo prodotto	Unita roof top
Nome prodotto	Serie SE8000
Nome dispositivo	SE8600
Altezza	120 mm
Sezione AWG	AWG 22...AWG 18
Comandi	2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive 2014/53/EU - radio equipment directive
Larghezza	86 mm
Mercato	Hotel Alloggio Piccolo terziario Edifici Ospedali Edifici non critici Office Residenziale School
Colore involucro	Bianco
Temperatura di stoccaggio	-30...50 °C
Profondità	25 mm
Temperatura ambiente	0...50 °C
Precisione di misura	+/-0,5°C, temperatura: +/- 5 %, umidità relativa: 20...80% RH (senza condensa) +/- 10 %, umidità relativa: 10...20 % (senza condensa) +/- 10 %, umidità relativa: 80...90 % (senza condensa)
Informazione visualizzata	Temperatura: - 40...122 °F
Frequenza di rete	50 Hz 60 Hz
Protocollo di comunicazione delle porte	BACnet MS/TP Zigbee Pro Modbus RTU
Tensione di ingresso	0...10 V
Intervallo regolazione temperatura	12...37,5 °C raffreddamento 4,5...32 °C Riscaldamento
Norme di riferimento	EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-9 EN/IEC 60730-2-13 CSA E60730-2-9 UL 60730-2-9 UL 60730-2-13 ICES-003 FCC parte 15 sottoparte B ETSI EN 300 328:v2.1.1 ETSI EN 301 489-1:v1.9.2 FCC parte 15 sottoparte C ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012 RSS 247
Umidità relativa	0...75 %
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CA 50/60 Hz +/- 15 %
Tensione di uscita	0...10 V CC per uscita analogica 24 V AC/DC per uscita relè 0...10 V AC/DC per voltage output
Tipo uscita	5 uscita relè 5 xdigitale 4 xuniversale 4 xanalogico

Corrente in uscita	1 A uscita relè 3 A uscita relè (inrush)
Sensor type	Termistore NTC da 10 kOhm T2 temperatura Space RH sensor umidità relativa Sensore di umidità calibrato a singolo punto umidità relativa
Tipo d'ingresso	Contatto pulito 2 Digitale 2 Analogico 5
Impostazione campo umidità	30...95 %
Gamma	EcoStruxure Building Expert
Economizer	Yes
Humidity control	Yes
PIR cover	Yes
Scheduling	Yes

Caratteristiche tecniche

Trattamento superficiale	Non trattato
Finitura superficiale	Opaco
Funzione disponibile	HVAC control Available with CO2/RH/T Sensore luminosità Changes can be made directly over display Funzione di blocco codici Easily configurable Aggiornamento firmware da USB Fan control

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,6 cm
Confezione 1: larghezza	12,0 cm
Confezione 1: profondità	2,5 cm
Confezione 1: peso	245,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì