

SE8650U5B11P

Roof Top Unit contr.BACnet-ZigBee-rel humidity-PIR cover-universal output-WH



Hoofd

Device application	Faseringsapparatuur (RTU/HP)
Net weight	340 g
Product or component type	Dak unit
Product name	SE8000 Series
Device short name	SE8600
Height	120 mm
Kaliber AWG	AWG 22...AWG 18
Richtlijnen	2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit 2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/53/EU - RF-richtlijn
Width	86 mm
Market segment	Hotel Verblijf Klein commercieel Gebouwen Gezondheidszorg Niet-kritieke gebouwen Kantoor Residentieel School
Kleur behuizing	Wit
Ambient air temperature for storage	-30...50 °C
Depth	25 mm
Ambient air temperature for operation	0...50 °C
Meetnauwkeurigheid	Temperatuur: +/- 0,5 °C, Vochtigheid: +/- 5 %, 20...80 % RH (niet-condenserend) Vochtigheid: +/- 10 %, 10...20% (niet-condenserend) Vochtigheid: +/- 10 %, 80...90% (niet-condenserend)
Weergegeven informatie	Temperatuur: - 40...122 °F
Netfrequentie	50 Hz 60 Hz
Protocol communicatiepoort	BACnet MS/TP Zigbee Pro Modbus RTU
Ingangsspanning	0...10 V
Temperatuurinstelbereik	12...37,5 °C Koeling 4,5...32 °C verwarming
Normen	EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-9 EN/IEC 60730-2-13 CSA E60730-2-9 UL 60730-2-9 UL 60730-2-13 ICES-003 FCC part 15 subpart B ETSI EN 300 328:v2.1.1. ETSI EN 301 489-1:v1.9.2 FCC deel 15 subdeel C ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012 RSS 247
Relatieve vochtigheid	0...75 %
Us nominale voedingsspanning	24 V AC 50/60 Hz +/- 15 %

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikers toepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Uitgangsspanning	0...10 V DC voor analoge output 24 V AC/DC voor relais output 0...10 V AC/DC voor spanningsuitgang
Outputtype	5 xrelaisuitgang 5 xdigitaal 4 xUniverseel 4 xanaloog
Uitgangsstroom	1 A relais output 3 A relais output (inkomend)
Type sensor	10 kOhm T2 NTC thermistor temperatuur RH-ruimtesensor vochtigheid Enkel punt gecalibreerd polynmeer RH sensor vochtigheid
Ingangstype	Droog contact 2 X Digitaal 2 X Analoog 5 X
Vochtigheidsinstelbereik	30...95 %
Range	Ecostruxure Building Expert
Economizer	Yes
Vochtigheid-regeling	Yes
Pixelresolutie	Yes
Vorm schroevendraaier	Yes

Complementair

Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Oppervlakte afwerking	Mat
Functie beschikbaar	HVAC-besturing Beschikbaar met CO2/RH/T Helderheidsensor Veranderingen kunnen direct gemaakt worden over display Codevergrendelingsfunctie Gemakkelijk configureerbaar Firmware update via USB Ventilatorbesturing

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,6 cm
Package 1 Width	12,0 cm
Package 1 Length	2,5 cm
Package 1 Weight	245,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja