

## ADEREINDHULS NIET-GEÏSOLEERD 25 MM<sup>2</sup>/32 MM

**Artikelnummer: 187459**

Ongeïsoleerde adereindhulzen van hoogwaardig koper DHP met een nominale doorsnede van 25 mm<sup>2</sup> bieden een betrouwbare verbinding voor fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 conform DIN EN 60228. Het vertinde oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm zorgt voor maximale corrosiebescherming en garandeert een duurzame, stabiele elektrische verbinding. De hulzen voldoen aan de eisen van DIN 46228-1 en zijn gemaakt van Cu-ETP. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm<sup>2</sup>): 25 | d1: 7,3 | d2: 9,5 | L: 32 | s: 0,2 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,142 kg | PU/eenheid: 100.



|              |            |
|--------------|------------|
| Lengte (mm)  | 32 mm      |
| Breedte (mm) | 9,5 mm     |
| Hoogte (mm)  | 32 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,00142 kg |

| Kenmerk                       | Waarde             |
|-------------------------------|--------------------|
| Geïsoleerd                    | Nee                |
| materiaal                     | Kupfer             |
| oppervlaktebescherming        | verzinnt           |
| bouwvorm                      | Standard           |
| nominale doorsnede            | 25 mm <sup>2</sup> |
| Lengte van de huls            | 32 mm              |
| totale lengte                 | 32 mm              |
| Halogeenvrij                  | Ja                 |
| Kleur                         | Zinn               |
| Voor kortsluitvaste leidingen | Nee                |
| Met markeringsvlag            | Nee                |
| Bandbreedte                   | Nee                |

GTIN: 4021103113905

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de