

RD 10 STTZN L3000 (800 910)



Fotografía no vinculante

Con recubrimiento de zinc $\geq 50 \mu\text{m}$ valor medio (aprox. 350 g/m^2). Para el tendido en armaduras (por ejemplo, pilares de hormigón o cimientos de hormigón).

Tipo art. no.	RD 10 STTZN L3000 800 910
Diámetro Ø del conductor	10 mm
Sección transversal	78 mm^2
Material	St/tZn
Norma	de acuerdo con EN 62561-2
Revestimiento de zinc	$\geq 50 \mu\text{m}$ valor medio (aprox. 350 g/m^2)
Conductividad específica	$\geq 6,66 \text{ m} / \Omega \text{ mm}^2$
Resistencia específica	$\leq 0,25 \Omega \text{ mm}^2 / \text{m}$
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; $\leq 300 \text{ }^\circ\text{C}$)	5,5 kA
Longitud	3 m
Tolerancia de longitud	+/- 5%
Peso	1,85 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	72149939
GTIN	4013364253315
UPE	10 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Los conductores solamente se suministran en las medidas por rollo originales. Conductores de otros materiales fijados en la norma EN 62561, previa consulta.