inbouwdoos

P 71 DATA-K



P 71 DATA-K

inbouwdoos

Artikelnummer: 98476701
Afmetingen: 71 x 181 x 68 mm

inbouwdoos, speciaal voor de liggende prefabricage, 1-delig, diameter 60 mm Ø, 4 schroefbussen met schroefafstand 60 mm, combineerbaar, ook geschikt voor achterzijde bekisting, combineerbaar in de afstand 71 mm, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogeenvrij

Met extra grote aansluitruimte voor installatie van RuK- en IuK-componenten volgens aanbeveling in DIN 18015-1, evenals voor de opname van actoren/sensoren/devices op het gebied van Smart Home/IoT, ook combineerbaar met de P71 GVD type, extra klauwbevestiging mogelijk, vaste buisinvoeren voor een M25 of M32 buis, 4 verdere invoeringen door middel van optionele buisadapters RA van M16 tot M25, kleefbevestiging, geïntegreerde buisadapter en extra buisadapter met easy-cut-membraan, afdichtingsbereik M16 - M32, geschikt voor steunstangen

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	230 V
Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP30
Geschikt voor:	Betonbouw

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	181 mm
Hoogte:	68 mm
Inwendige lengte:	149.5 mm
Inwendige breedte:	55 mm
Inwendige hoogte:	64 mm
Gewicht:	0.1063 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	kleefbevestiging
Bevestiging in de muur:	Betonbouw

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902658077
ETIM-klasse:	EC002601
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Toebehoren

98401601 - RA 16 - Buisadapter

98402001 - RA 20 - Buisadapter

98402501 - RA 25 - Buisadapter