



ME 130

- Stromwandler
- Wandlerverhältnis $I_n = 125 \text{ A} / 1 \text{ A}$
- Set mit 3 Stück

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsstrom:	$I_n = 125 \text{ A}$
Genauigkeitsklasse:	1
Überstrombegrenzungsfaktor:	FS 10
Wandlerleistung:	0,2 VA am Ende der Leitungen

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussleitungen (installiert oder beigefügt):

Art der Leitung	Anzahl	Länge	Querschnitt
Messleitung	3	3000 mm	0,5 mm ²

Geeignet für Kabeldurchmesser:	0 mm - 18 mm
Leiterquerschnitt max.:	95 mm ²

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:	Befestigungsmaterial
-------------------------	----------------------

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
-----------------	-------------------------

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Nettogewicht:	1,215 kg
---------------	----------

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2
--------------------	--------------------

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	20001347
EAN:	4012591123293
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC002048 - Current transformer ETIM-9.0: EC002048 - Current transformer ETIM-8.0: EC002048 - Current transformer ETIM-7.0: EC002048 - Current transformer ETIM-6.0: EC002048 - Current transformer ETIM-5.0: EC002048 - Current transformer ETIM-4.0: EC002048 - Current transformer

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:	• nur an isolierten Leitern zu montieren • mit 2 Mehrfach-Kabelverschraubungen M20
----------------------	--