



Presentazione

Gamma prodotto	Lexium P, T
Tipo prodotto	Delta 3 robot
Nome dispositivo	P2
Design	Standard

Caratteristiche tecniche

Numero di assi	4
Operating position	Rotational 360°
Work envelope	0...800 Mm orizzontale 0...274 mm verticale
Precisione di ripetizione	0.1 mm
Carico permanente ammissibile	15 kg
Velocità azionamento max.	10 m/s
Accelerazione massima	120 M/S ² a 1 kg 90 m/s ² a 1,5 kg
Peso prodotto	110,000 kg
Compatibilità gamma	Lexium SH3 motor

Ambiente

Caratteristiche ambientali	Ambiente normale Protezione getti ad alta pressione Resistenza ad ambienti polverosi
----------------------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	92,0 cm
Confezione 1: larghezza	120,5 cm
Confezione 1: profondità	120,5 cm
Confezione 1: peso	121,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita