

Hoja de datos del producto

Características

LV429330

2 painéis aislantes 3P pasos 45 mm (NSX100/250)



Principal

Tipo de producto o componente	Pantalla de aislamiento
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact NS ComPact NSX160 Compact NS ComPact NSX250 Compact NS ComPact NSX400 Compact NS Compact NSX Micrologic 7 desequilibrio de fase Compact NS Compact NSX Micrologic 7 NSX160 DC Compact NS Compact NSX Micrologic 7 NSX250 DC Compact Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1 Compact Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1 Compact ComPact NSX250 nueva generación Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 DC EasyPact EasyPact CVS160 EasyPact EasyPact CVS250 EasyPact EasyPact CVS400
Accesorio/tipo de componente	Accesorios de aislamiento
Número de polos	3P
Cantidad por juego	Juego de 2

Complementario

Paso de conexión	45 mm
Compatibilidad del producto	Circuit-breaker ((*))

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,8 cm
Paquete 1 Ancho	1,1 cm
Paquete 1 Longitud	15,3 cm
Paquete 1 Peso	60,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	70
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	4,488 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Sin PVC	Sí
Información Logística	
País de Origen	ES
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months