

TERMSERIES-COMPACT PROMO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Den Alleskönner auf kleinem Raum einsetzen
TERMSERIES-compact – Universalrelais mit höchster Vibrationsfestigkeit

- Äußerst kompakt mit nur 6 mm Breite und 63 mm Tiefe
- 100 % vibrations sicher dank geschlossener Bauform
- Vereinfachte Funktionsprüfung dank integrierter Status-LED
- Besonders manipulationssicher dank fest verbauter Relais

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	TERMSERIES-compact, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgNi, PUSH IN
Best.-Nr.	2899000000
Art	TERMSERIES-COMPACT PROMO
GTIN (EAN)	4064675905660
VPE	10 Stück

TERMSERIES-COMPACT PROMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	62,5 mm	Tiefe (inch)	2,461 inch
Höhe	89,4 mm	Höhe (inch)	3,52 inch
Breite	6,4 mm	Breite (inch)	0,252 inch
Nettogewicht	28,19 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...60 °C
--------------------	----------------

Lastseite

Kontaktausführung	1 Wechsler (AgNi)
-------------------	-------------------

Allgemeine Daten

Farbe	schwarz
-------	---------

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	PUSH IN	Abisolierlänge Bemessungsanschluss	9 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.	0,14 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,14 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.	0,14 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.	1,5 mm ²

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 9.0	27-37-16-01
ECLASS 9.1	27-37-16-01	ECLASS 10.0	27-37-16-01
ECLASS 11.0	27-37-16-01	ECLASS 12.0	27-37-16-01
ECLASS 13.0	27-37-16-01	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--