LVS08548

Porta trasp. IP55 L800 Prisma P





Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Porta
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Attrezzature fornite	Porta Manopola Serratura a chiave (chiave 405) Altra serratura a chiave ed inserto da ordinare separatamente Barriera 150 mm per segregazione laterale Accessorio di finitura Cerniera 4 Giunzione in poliuretano
Montaggio pulsantiera	Armadio a pavimento
Type of door	Trasparente
Grado di protezione IP	IP55

Caratteristiche tecniche

Installation description	Armadio - largezza 800 mm Armadio - largezza 650 + 150 mm
Lato apertura porta	Reversibile
Numero di dispositivi di chiusura	3
Door opening angle	120°
Numero di moduli verticali (50 mm)	36
Materiale contenitore	Vetro Lamiera d'acciaio trattata
Quantità per confezione	Set da 1
Altezza	1925 mm
Larghezza	800 mm
Profondità	30 mm
Peso prodotto	30,98 kg
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)

Ambiente

Grado di protezione IK	IK10 conforming to EN/IEC 62262
Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	5,500 cm	
Confezione 1: larghezza	83,500 cm	
Confezione 1: profondità	203,500 cm	
Confezione 1: peso	30,980 kg	
Unità di misura confezione 2	P2M	
Numero di unità per confezione 2	10	

Confezione 2: altezza	90,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	200,000 cm
Confezione 2: peso	309,800 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Sì
Informazioni ambientali	[☑] Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi