

ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 0,5 MM², HÜLSENLÄNGE 6 MM, WEISS, 100 STÜCK
Article number: 182196

Isolierte Aderendhülsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4
 Farbreihe 2 | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN
 13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen
 | Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum müh-
 elosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter verhindert
 Beschädigung und Aufspaltung | Ausführung: Querschnitt 0,5
 mm² | Länge ohne Isolation L2 6 mm | Gesamtlänge L1 12 mm
 | d1 1,0 | d2 2,6 | S1 0,15 | S2 0,25 | Isolationsfarbe orange |
 Gewicht pro 100 Stück ca. 0,01 kg | UL-gelistet nicht zutreffend
 | VE/Stck.: 100 Stück



Length (mm) 150 mm
 Width (mm) 100 mm
 Height (mm) 4 mm
 Weight (kg) 0,00008 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	0.5 mm ²
Hülsenlänge	6 mm
Gesamtlänge	12 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	orange
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No
AWG-Größe	20

GTIN: 4021103821961

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de