



Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	MX diag & com
Tipo prodotto	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di apertura

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Comunicazione
Funzione di segnalazione	Pronto alla chiusura o aperto Bobina alimentata Errore Pulsante elettrico attivato
[Un] voltage power supply	48 V CA 50/60 Hz 48...60 V CC
Soglia tensione di sgancio	0,7...1,1 Un all'apertura
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Estraibile
Maximum response time	60 ms all'apertura per Masterpact MTZ2 60 ms all'apertura per Masterpact MTZ3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,0 cm
Confezione 1: larghezza	4,7 cm
Confezione 1: profondità	15,0 cm
Confezione 1: peso	1,166 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------