



Presentazione

Gamma	Compact
Nome prodotto	ComPacT NSX DC
Tipo prodotto	Interruttore di manovra-sezionatore
Nome dispositivo	Compact NSX630NA DC PV
Numero di poli	4P
Tipo di rete	DC
Tensione nominale di impiego [Ue]	1000 V DC conforme a IEC 60947-3
Corrente nominale di impiego [Ie]	DC-22A: 630 A DC 1000 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	1000 V DC conforme a IEC 60947-3
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV conforme a IEC 60947-3
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	630 A a 65 °C
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	20 kA interruttore-sezionatore singolo
Codice potere di interruzione	NA
Attitudine al sezionamento	Sì conforme a EN 60947-3
Segnalazione posizione contatti	Sì
Interruzione visibile	No
Categoria di utilizzazione	DC-22A
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-3

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Leva
Installazione	Fisso
Attacchi superiori	Lato anteriore
Attacchi inferiori	Lato anteriore
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	20 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3
Durata meccanica	10000 cicli conforme a IEC 60947-3
Durata elettrica	1000 cicli 1000 V DC In conforme a IEC 60947-3
Passo del collegamento	70 mm
Altezza	327 mm
Larghezza	280 mm
Profondità	147 mm
Peso prodotto	18 kg

Ambiente

Norme di riferimento	EN/IEC 60947-3
Certificazioni prodotto	CE
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	18,0 cm
Confezione 1: larghezza	27,9 cm
Confezione 1: profondità	32,7 cm
Confezione 1: peso	18,045 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------