



### Hoofd

|                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Range                                              | Compact                           |
| Product name                                       | COMPACT NSX DC                    |
| Product or component type                          | Lastscheider                      |
| Device short name                                  | Compact NSX630NA DC PV            |
| Poles description                                  | 4P                                |
| Network type                                       | DC                                |
| Ue toegekende bedrijfsspanning                     | 1000 V DC conform aan IEC 60947-3 |
| Ie toegekende bedrijfstrom                         | DC-22A: 630 A DC 1000 V           |
| Ui toegekende isolatiespanning                     | 1000 V DC conform aan IEC 60947-3 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage             | 8 kV conform aan IEC 60947-3      |
| Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht | 630 A bij 65 °C                   |
| Icm onderbrekingsvermogen                          | 20 kA lastscheider alleen         |
| Breaking capacity code                             | NA                                |
| Suitability for isolation                          | Ja conform aan EN 60947-3         |
| Contact position indicator                         | Ja                                |
| Zichtbare breuk                                    | Nee                               |
| Utilisation category                               | DC-22A                            |
| Pollution degree                                   | 3 conform aan IEC 60947-3         |

### Complementair

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Control type             | Omschakelen                                      |
| Mounting mode            | Vast                                             |
| Aansluiting bovenzijde   | Voorkant                                         |
| Aansluiting onderaan     | Voorkant                                         |
| Icw korte duurstroom     | 20 kA gedurende 1 s conform aan IEC 60947-3      |
| Mechanische duurzaamheid | 10000 cycles conform aan IEC 60947-3             |
| Electrical durability    | 1000 cycles 1000 V DC In conform aan IEC 60947-3 |
| Connection pitch         | 70 mm                                            |
| Height                   | 327 mm                                           |
| Width                    | 280 mm                                           |
| Depth                    | 147 mm                                           |
| Net weight               | 18 kg                                            |

### Omgeving

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Standards                               | EN/IEC 60947-3               |
| Product certifications                  | CE                           |
| IP beschermingsgraad                    | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Beschermingsklasse elektrische schokken | Klasse II                    |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 18,0 cm   |
| Package 1 Width              | 27,9 cm   |
| Package 1 Length             | 32,7 cm   |
| Package 1 Weight             | 18,045 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                              |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#"> REACH-verklaring</a>                 |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                         |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                 |
| RoHS-regulering China               | <a href="#"> RoHS-verklaring China</a>            |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#"> Ja</a>                               |
| Milieu Profiel                      | <a href="#"> Milieuprofiel Van Het Product</a>    |
| Circulair Profiel                   | <a href="#"> Informatie Over Einde Levensduur</a> |