



Hoofd

Range	TeSys Tesys deca
Device short name	GVAE
Product or component type	Hulpcontactblok
Compatibiliteit product	GV2LE GV2ME GV2RT GV3L GV3P GV2L GV2P
Montagezone	Voorzijde
Samenstelling poolcontact	1 normaal open/normaal gesloten
Quantity per set	Set van 24

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	300 V conform aan UL 508 300 V conform aan CSA C22.2 Nr 14 250 V conform aan IEC 60947-1
Ue toegekende bedrijfsspanning	24...240 V AC 24...60 V DC
I _{th} conventionele thermische stroom in vrije lucht	2,5 A
Mechanical durability	100000 cycles
Minimale schakelstroom	5 mA
Minimale schakelspanning	17 V
Type bescherming	GG-zekering 10 A GB2CB06-stroomonderbreker 10 A
Nominaal bedrijfsvermogen in VA	120 VA bij 110...120 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 120 VA bij 230...240 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 48 VA bij 24 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 60 VA bij 48 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
Nominaal bedrijfsvermogen in W	15 W bij 48 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 24 W bij 24 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 9 W bij 60 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
Aanspanmoment	1,4 N.m - op schroefklem aansluitingen
Height	11 mm
Width	45 mm
Depth	29 mm
Net weight	0,02 kg

Omgeving

Milieu-eigenschappen	Normale omgeving
Product certifications	UKCA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	12,0 cm

Package 1 Weight	13,9 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	6,2 cm
Package 2 Width	7,2 cm
Package 2 Length	12,0 cm
Package 2 Weight	280,0 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	2,985 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------