

CK4,0-ED-10,00BU AG 500 - Contacto crimpado



1556179

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1556179>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto crimpado, serie: HC-M-03, Hembra, mecanizado, corriente asignada: 40 A, sección de conexión: 10 mm² ... 10 mm², AWG 8...8 , material contacto: Aleación de Cu

Datos comerciales

Código de artículo	1556179
Unidad de embalaje	500 Unidades
Cantidad mínima de pedido	500 Unidades
Clave de venta	AF7AIE
Clave de producto	AF7AIE
GTIN	4067923035157
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,614 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,614 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	Nota sobre la tecnología de conexión crimpada: Solamente para hilos flexibles. Las secciones del conductor especificadas se refieren a la sección nominal del cable utilizado. El espacio de cableado de la técnica de conexión crimpada está diseñado para cables de hilos finos conforme a VDE 0295, clase 5. Las estructuras de cable divergentes (p. ej.: cables de clase 1,2 y 6, o AWG) deben comprobarse antes de su uso.
-------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contacto engastado
Serie	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-K
	HC-M-02
	HC-HS
Tipo de material del contacto	mecanizado

Datos de conexión

Tecnología de conexión	
Tipo de conexión del contacto	Hembra
Tipo de conexión	Conexión crimpada

Conexión de conductores	
Longitud de pelado	15 mm
Sección de conexión	10 mm ² ... 10 mm ²
Sección de conexión AWG	8 ... 8

Datos del material

Material Contacto	Aleación de Cu
Material Superficie contactos	Ag

Propiedades eléctricas

Corriente asignada	40 A (Tenga en cuenta el derating del inserto de contactos utilizado. La corriente nominal corresponde a la sección de conexión máxima posible)
--------------------	---

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos	
Ciclos de enchufe	≥ 500

CK4,0-ED-10,00BU AG 500 - Contacto crimpado



1556179

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1556179>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK4,0-ED-10,00BU AG 500 - Contacto crimpado



1556179

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1556179>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es