

KABELTROMMEL 25 M, L 235 X B 195 X H 310 MM
Article number: 146900

Kabeltrommel, Sicherheitstrommel aus robusten, hochbruchfestem Spezial-Kunststoff zur Verwendung im Freien (Gewerbe/Baustelle). Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, ergonomisch geformter Haltegriff, hermoschutzschalter und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen. Mit patentierter Leitungsführung. Schutzart IP44, schwere Gummischlauchleitung, Öl- und UV-beständig H07RN-F 3G1,5. Erfüllt DGUV-I 203-006, BGI 600/K2. 25 m L235xB 195x H310 mm



Length (mm)	295 mm
Width (mm)	200 mm
Height (mm)	360 mm
Weight (kg)	5,45 kg

Attribute	Value
Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP44
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Kabelbestückung	H07RN-F
Aderquerschnitt	1,5 mm ²
Ader-Zahl	3
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ F)	3
Art des Netzanschlusses	Plug with protective contact CEE 7/4 (type F)
Kabellänge	25 m
Mit Tragerahmen	Yes
Automatisches Kabelaufrollen	No
Mit thermischem Überlastschutz	No
Mit Arretierung	Yes
Mit Lampe	No
Mit Ladekabel für E-Mobility	No
Erdungskabeltrommel	No
Absicherung	ohne

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Geeignet für Wandmontage
Mit Personenschutz PRCD

No
No

GTIN: 4021103469002

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de