

ENROLLACABLE 25 M, L 235 X AN 195 X AL 310 MM

Número de artículo: 146900

Tambor para cables, tambor de seguridad de plástico especial robusto y muy resistente a la rotura para uso en exteriores (comercio/obras). Bastidor base galvanizado, robusto y amortiguador, asa ergonómica, interruptor hermoprotector y 3 tomas de corriente con toma de tierra, tapas abatibles de seguridad y marca de martillo. Con pasacables patentado. Clase de protección IP44, cable de goma pesada, resistente al aceite y a los rayos UV H07RN-F 3G1.5. Cumple DGUV-I 203-006, BGI 600/K2. 25 m L235xA195xA310 mm .



Longitud (mm) 295 mm

Anchura (mm) 200 mm

Altura (mm) 360 mm

Peso (kg) 5,45 kg

Atributo	Valor
Color	schwarz
Tipo de protección (IP)	IP44
Material de la carcasa	Kunststoff
Montaje de cables	H07RN-F
Sección transversal del núcleo	1.5 mm ²
Número de hilos	3
Número de enchufes con toma de tierra CEE 7/3 (tipo F)	3
Número de enchufes con toma de tierra CEE 7/5 (tipo F)	3
Tipo de conexión a la red	Plug with protective contact CEE 7/4 (type F)
Longitud del cable	25 m
Con bastidor de transporte	Sí
Rebobinado automático del cable	No
Con protección térmica contra sobrecargas	No
Con bloqueo	Sí
Con lámpara	No
Con cable de carga para movilidad eléctrica	No
Enrollador de cable de tierra	No
Protección	ohne

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Apto para montaje en pared

No

Con protección personal PRCD

No

GTIN: 4021103469002

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de