

WT-STEEL S 4,6X150 - Brida

3240807

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240807>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Sujetacables fabricado en acero inoxidable (AISI 304), también apto para condiciones del entorno agresivas, con cierre de bola, para una agrupación y fijación rápidas y seguras

Datos comerciales

Código de artículo	3240807
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	BE7132
Clave de producto	BE7132
GTIN	4046356705455
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,112 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,03 g
Número de tarifa arancelaria	73269098
País de origen	GB

WT-STEEL S 4,6X150 - Brida

3240807

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240807>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Sujetacables
Resistencia a la tracción GRP	890 N

Dimensiones

Anchura	4,6 mm
Longitud	150 mm
Grosor de material máx.	0,25 mm

Datos del material

Conforme a RoHS	sí
Color	plateado
Material	Acero inoxidable 1.4301 / AISI 304
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	≤ 30,00 mm
Resistencia a la tracción	890 N

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-80 °C ... 538 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-80 °C ... 538 °C
Resistencia a la radiación ultravioleta	sí
Condiciones recomendadas de almacenamiento	23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original.

Montaje

Tipo de montaje	No se puede soltar
-----------------	--------------------

WT-STEEL S 4,6X150 - Brida

3240807

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240807>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240807>



cULus Listed

ID de homologación: E328576

DNV

ID de homologación: TAE000057Y

WT-STEEL S 4,6X150 - Brida

3240807

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240807>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140702
ECLASS-15.0	27140702

ETIM

ETIM 10.0	EC000046
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WT-STEEL S 4,6X150 - Brida

3240807

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240807>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es