




Presentazione

Gamma	Linergy
Nome prodotto	Linergy DS
Tipo prodotto	Blocco di distribuzione

Caratteristiche tecniche

Installazione	Guida DIN
Compatibilità gamma	Prisma G Prisma P Prisma - Prisma - Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilità prodotto	Contenitori Spacial
Numero di poli	4P
Partenze blocco distribuzione	4 x 12 fori
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA fase/neutro 440 V CA fase/fase
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	160 A a 40 °C
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	8,4 kA per 1 s
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	36 kA
Connessioni - morsetti	Distribuzione: morsetto a vite 8 cavi 2,5...25 mm ² rigido Distribuzione: morsetto a vite 8 cavi 1,5...16 mm ² flessibile con terminazione cavo Distribuzione: morsetto a vite 3 cavi 4...25 mm ² flessibile con terminazione cavo Alimentazione: morsetto a vite 1 cavi 25...70 mm ² rigido Alimentazione: morsetto a vite 1 cavi 16...50 mm ² flessibile con terminazione cavo Distribuzione: morsetto a vite 3 cavi 10...35 mm ² rigido
Coppia di serraggio	Distribuzione: 2 Nm piatto cacciavite 7,5 mm Distribuzione: 2 Nm PZ2 cacciavite 7,5 mm Alimentazione: 5 Nm piatto cacciavite 12 mm Alimentazione: 5 Nm PZ2 cacciavite 12 mm Distribuzione: 2,5 Nm piatto cacciavite 9 mm Distribuzione: 2,5 Nm PZ2 cacciavite 9 mm
Passo 9 mm	18
Altezza	100 mm
Larghezza	162 mm
Profondità	50,5 mm
Peso prodotto	0,557 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)

Ambiente

Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Resistenza dielettrica	2500 V
Norme di riferimento	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Temperatura ambiente	-25...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	10,800 cm
Confezione 1: profondità	18,000 cm
Confezione 1: peso	612,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	9,654 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	120
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	91,420 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------