




Hoofd

Range	Lineryg
Product name	LINERGY DS
Product or component type	Distributieblok

Complementair

Mounting support	DIN-rail
Bereik compatibiliteit	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibiliteit product	Spacial kasten
Poles description	4P
Uitgaande verdeelklem	4 x 12 openingen
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfssroom	160 A bij 40 °C
Icw korte duurstroom	8,4 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstroom weerstand	36 kA
Aansluitingen - aansluitklemmen	Distributie: schroefaansluitblok 8 kabel(s) 2,5...25 mm ² stijf Distributie: schroefaansluitblok 8 kabel(s) 1,5...16 mm ² flexibel met Distributie: schroefaansluitblok 3 kabel(s) 4...25 mm ² flexibel met Voeding: schroefaansluitblok 1 kabel(s) 25...70 mm ² stijf Voeding: schroefaansluitblok 1 kabel(s) 16...50 mm ² flexibel met Distributie: schroefaansluitblok 3 kabel(s) 10...35 mm ² stijf
Aanspanmoment	Distributie: 2 N.m vlak schroevendraaier 7,5 mm Distributie: 2 N.m PZ2 schroevendraaier 7,5 mm Voeding: 5 N.m vlak schroevendraaier 12 mm Voeding: 5 N.m PZ2 schroevendraaier 12 mm Distributie: 2,5 N.m vlak schroevendraaier 9 mm Distributie: 2,5 N.m PZ2 schroevendraaier 9 mm
Aantal modules van 9 mm	18
Height	100 mm
Width	162 mm
Depth	50,5 mm
Net weight	0,557 kg
Colour	Wit (RAL 9003)

Omgeving

Pollution degree	3
Overvoltage category	III
Doorslagvastheid	2500 V
Standards	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	10,800 cm
Package 1 Length	18,000 cm
Package 1 Weight	612,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,654 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	91,420 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------