

Information produit

74 06 250 T

Pince coupante de côté à forte démultiplication

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute
- Pour les travaux les plus durs et les plus longs
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- Tranchants de précision également trempés par induction (dureté env. 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano



⚡ 1000 V 



Informations générales

Réf.	74 06 250 T
EAN	4003773081500
Pince	chromée
Finition	chromée
Poignées	isolées avec gaines bi-matière, homologuées VDE ; avec œillet de fixation isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute
Poids	465 g
Dimensions	250 x 61 x 29 mm
Norme	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable
Empreinte carbone (PCF)	854 g CO ₂ e
Proportion de matériau recyclé	> 90 %

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 4,6 mm
Capacités de coupe fil dur (diamètre)	Ø 3,5 mm
Capacités de coupe corde à piano (diamètre)	Ø 3,0 mm
Protection antichute	oui
Certifié VDE	oui

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

