

## Informazione prodotto

# 74 06 250 T

## Tronchese laterale per meccanica tipo forte

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- Pinza con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta
- Per massima sollecitazione continua
- Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti
- Il taglio di precisione è inoltre temprato a induzione (durezza del tagliente ca. 64 HRC), per tutti i tipi di filo compreso il filo armonico



⚡ 1000 V 



### Generico

|                                    |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. No.                           | 74 06 250 T                                                                                                                                                    |
| EAN                                | 4003773081500                                                                                                                                                  |
| Esecuzione                         | cromata                                                                                                                                                        |
| Testa                              | cromata                                                                                                                                                        |
| manici                             | isolante con manici rivestiti in materiali bicomponente, collaudati VDE; con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta |
| Peso                               | 465 g                                                                                                                                                          |
| Dimensioni                         | 250 x 61 x 29 mm                                                                                                                                               |
| Norma                              | DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900                                                                                                                            |
| REACH conformità                   | non contiene SVHC                                                                                                                                              |
| RoHS conformità                    | non applicabile                                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio (PCF)         | 854 g CO <sub>2</sub> e                                                                                                                                        |
| Percentuale di materiale riciclato | > 90 %                                                                                                                                                         |

### Caratteristiche tecniche

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Valori di taglio filo di media durezza (diametro) | Ø 4,6 mm |
| Valori di taglio filo dolce (diametro)            | Ø 3,5 mm |
| Valori di taglio filo armonico (diametro)         | Ø 3,0 mm |
| Protezione anticaduta                             | sì       |
| collaudato VDE                                    | sì       |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

