

Leergehäuse

## AL 88-6



### AL 88-6

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 15000501

Maße: 80 x 75 x 57 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Aluminium pulverlackbeschichtet, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

**Kasten: Aluminium pulverlackbeschichtet, Deckel: Aluminium pulverlackbeschichtet, silbergrau, glatte Seitenwände**

IP66

IK09



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP66
UL Type Rating:	k.A.

### Farben

Farbe Oberteil:	silbergrau
-----------------	------------

### Maße und Gewicht

Breite:	80 mm
Länge:	75 mm
Höhe:	57 mm
Gewicht:	0.306 kg

### Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja

### Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK09
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	nein
Art des Oberteils:	Deckel
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	75 °C

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 24h:	60 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

### Vertriebsdaten

EAN:	4013902343195
ETIM Klasse:	EC000261
Zolltarifnummer:	85369095
Mindestbestellmenge:	1

### Werkstoff

Material Unterteil:	Aluminium pulverlackbeschichtet
Material Oberteil:	Aluminium pulverlackbeschichtet
Material Dichtung:	Polyurethan

## Zubehör

[15400401 - AL ALS-kl - Außenlaschenset](#)

[15500501 - AL MPS-88 - Montageplatte](#)