

IB IL AO/CNT-PLSET - Juego de conectores



2732664

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2732664>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Juego de conectores; Inline; verde (RAL 6021); Numeración de los puntos de embornaje: 2x 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; campo de aplicación: Módulos Inline con conectores estándar y apantallados; el set consta de: IB IL SCN-8, IB IL SCN-6 SHIELD

Datos comerciales

Código de artículo	2732664
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRI1Z1
Clave de producto	DRI1Z1
GTIN	4017918171827
Peso por unidad (incluido el embalaje)	43,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	42 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

IB IL AO/CNT-PLSET - Juego de conectores



2732664

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2732664>

El set consta de

IB IL SCN-8 - Conector Inline

2726337

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2726337>

Conector Inline; verde (RAL 6021); tipo: 8 puntos de embornaje; Numeración de los puntos de embornaje: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; campo de aplicación: Conexión de cables no apantallados



IB IL SCN-6 SHIELD - Conector apantallado Inline

2726353

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2726353>

Conector apantallado Inline; verde (RAL 6021); tipo: 6 puntos de embornaje, Conexión de pantalla; Numeración de los puntos de embornaje: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; campo de aplicación: Conexión de un cable apantallado



2732664

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2732664>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Juego de conectores
Familia de productos	Inline
Campo de empleo	Módulos Inline con conectores estándar y apantallados

Datos de conexión

Sección de conductor rígido	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor AWG	28 ... 16
Longitud de pelado	8 mm

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
-------	------------------

2732664

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2732664>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2732664>



cULus Recognized

ID de homologación: E140324



cUL Listed

ID de homologación: E199827

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Salida	12 V	10 A	-	-
Entrada	120 V	1 A	-	-



UL listado

ID de homologación: E199827

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Salida	12 V	10 A	-	-
Entrada	120 V	1 A	-	-



cULus Listed

ID de homologación: E199827

2732664

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2732664>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---